

VALIDATIEVERSLAG

G O C A

RAPPORT DE VALIDATION**Goedkeuringsnummer:** 051/4074**Versionnummer:** 09-TAAP-1837/FL**Erkend labo:** *Naam:* TÜV Austria*Adres:* A-1230 Wien, Deutschstrasse 10*Mandataris:* Ing. Posch**Verlagingsonderdeel:** *Fabriekant:* Hiltac B.V.*Adres:* NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11*Adres:* NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11**Voertuig:** *merk:* VOLKSWAGEN*type:* T5 / Multivan / LKW / Transporter*COC-nr. (PVG nr.):* e1*2001/116*0218***Vering vooraan:***type / keneken:* VW25F*herkenningssteken:* Hiltac*soort:* /*uitwendige diameter:* 87 - 100 - 113*draaddiameter:* 13,3*aantal windingen:* 6,5*ongespannen veerlengte:* 219*regelbare hoogte:* met schroefregeling*vereiste banden:* zie PVG / COC**Vering achteraan:***type / keneken:* VW25R*herkenningssteken:* Hiltac*soort:* /*uitwendige diameter:* 93 - 160 - 114*draaddiameter:* 18,8*aantal windingen:* 4,3*ongespannen veerlengte:* 168*regelbare hoogte:* met schroefregeling*vereiste banden:* zie PVG / COC**Demping:****Bodemvrijheid:****Wielgeometrie:** Verklaring fabrikant:
gegevens wielgeometrie:
idem origineel vlg**Opmerking:**

Ook geldig voor : e1*2001/116*0220*/0286*/0289* en voor de voertuigtypen 7HK - 7HXX0 - 7JO - 7HM - 7HMA - 7HC - 7HCA die voorkomen in het PVG. Geldig voor de uitvoeringen met 2- of 4-wiel aandrijving. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1710 kg en/of met een MTM AA > 1720 kg.

Numero d'homologation: 051/4074**Numero de rapport:** 09-TAAP-1837/FL**Labo agréé:** *Nom:* TÜV Austria*Adresse:* A-1230 Wien, Deutschstrasse 10*Mandataire:* Ing. Posch**Elément de surbaissement:** *Fabriekant:* Hiltac B.V.*Adresse:* NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11**Vehicule:** *Marque:* VOLKSWAGEN*Type:* T5 / Multivan / LKW / Transporter*N° COC (N° PVA):* e1*2001/116*0218***Suspension avant:***type / marquage:* VW25F*marque d'agrèation:* Hiltac*type:* /*diamètre extérieur:* 87 - 100 - 113*diamètre du fil:* 13,3*nombre de spires* 6,5*longueur ressort détente:* 219*hauteur réglable:* réglage par vis à corps fileté*pneus exigés:* voir PVA / COC**Suspension arrière:***type / marquage:* VW25R*marque d'agrèation:* Hiltac*type:* /*diamètre extérieur:* 93 - 160 - 114*diamètre du fil:* 18,8*nombre de spires* 4,3*longueur ressort détente:* 168*hauteur réglable:* réglage par vis à corps fileté*pneus exigés:* voir PVA / COC**L'amortissement:****Garde au sol:****Géométrie des roues:** Déclaration constructeur:
données géométrie des
roues: idem véh. d'origine**Remarque:**

Egalement valable pour : e1*2001/116*0220*/0286*/0289* et valable pour les types de véhicules 7HK - 7HXX0 - 7JO - 7HM - 7HMA - 7HC - 7HCA qui sont repris au PVA. Valable pour les versions avec 2- ou 4-roues motrices. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1710 kg et/ou avec une MMA AR > 1720 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation:

GOCA vzw / GOCA asbl

Datum: / Date: 18/10/2010**Handtekening: / Signature:**

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Onzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anclaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministerielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anclaux